

BIO STRIP WB

Desencofrante en base agua 100% biodegradable



DESCRIPCION

BIO STRIP WB es un desencofrante 100% orgánico y natural químicamente reactivo. Es ideal para aplicaciones ambientalmente sensitivas trabajos de encofrado de puentes sobre ríos y riachuelos o reservorios de agua potable. BIO STRIP WB proporciona un desmolde fácil y rápido dejando una superficie de concreto arquitectónica que no inhibe la adherencia de acabados.

BENEFICIOS:

- Orgánico/Biodegradable
- No es derivado de petróleo
- Amigable al Medio Ambiente
- No contiene VOC
- Sin Olor
- Listo para usar
- Químicamente reactivo/No-mancha

USOS

- Despega químicamente el concreto de las formaletas y paneles de acabado de plywood, acero, aluminio, polystyreno, y fibra de vidrio.
- Previene la acumulación de escoria de concreto en todos los equipos
- Limpia y reacondiciona las formaletas
- Ayuda a eliminar escoria y comejenes

INSTRUCCIONES MEZCLADO

Mezclar BIO STRIP WB lenta y completamente antes de cada uso con un equipo mezclador de bajas revoluciones.

APLICACION

BIO STRIP WB debe ser aplicado con una aspersora, brocha o rodillo en una capa delgada y uniforme. No se necesita ningún equipo especial para su aplicación, pero la aplicación con aspersora es la mas practica. Debe evitarse el empozamiento o encharcamiento. Los rendimientos de aplicación específico son:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Acero, Plástico, Fiberglass | 1,500 p2/gal |
| Aluminio, HDO Plywood | 1,500 p2/gal |
| Moldes Elastomericos | 1,500 p2/gal |
| MDO Plywood | 1,000 p2/gal |
| Plywood cubierto de Uretano | 1,000 p2/gal |
| Formales Cubiertas de papel | 1,000 p2/gal |
| Maderas Dimensional | 750 p2/gal |
| Madera Rustica | 750 p2/gal |
| Plywood Estriado | 750 p2/gal |

STANDARDS

- Corps of Engineers CEGS-03300, Section 10.8 Form Coating
- Navy Dock and Piers 56359
- V.O.C. (0 gramos/litro)
- 100% Biodegradable

LIMPIEZA

Las aspersoras y otros equipos de aplicacion pueden limpiarse con agua.

PROPIEDADES FISICAS

| | |
|--------------------|----------------|
| Apariencia Fisica: | Claro |
| Color: | Blanco Lechoso |
| Punto de Ignicion: | Ninguno |
| Contenido VOC: | 0 g/L |

EMPAQUE

BIO STRIP WB es empacado en totes de 275 galones, tambores de 55 galones y canecas de 5 galones.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del BIO STRIP WB en su empaque original cerrado es un año a partir de la fecha de fabricacion.

LIMITACIONES

Para la aplicacion de recubrimientos posteriores sobre el concreto, siga las recomendaciones de aplicacion del fabricante de los recubrimientos. No dejar que se congele.

PRECAUCIONES

NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE. SOLO PARA USO INDUSTRIAL

Precauciones adicionales, informacion de seguridad y primeros auxilios se encuentran en el Material Safety Data Sheet.

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1619 Walnut Street, Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866-791-8700