

SPECFILM CONCENTRATE

Retardador de Evaporacion/Ayuda de Acabado Concentrado



DESCRIPCION

SPECFILM CONCENTRATE es un concentrado económico, que puede diluirse con agua potable en una relación 9 a 1, brindando un retardador de la evaporación muy efectivo y una ayuda para acabados en trabajos de pisos. Una vez diluido y esparcido sobre el concreto fresco, el SPECFILM forma una capa delgada y continua que previene la pérdida rápida de humedad de la superficie del concreto. SPECFILM es especialmente efectivo cuando el vaciado del concreto debe efectuarse bajo el sol directo, viento, altas temperaturas o una baja humedad relativa.

BENEFICIOS:

- Reduce significativamente la contracción plástica y el agrietamiento causado por la evaporación cuando hay baja humedad, altas temperaturas o viento fuerte.
- Permite el uso de concretos con un bajo asentamiento y menor relación agua/cemento
- Proporciona losas de concreto lisas y durables
- Reduce las costras por viento, pegajosidad, y esponjosidad, la cual causa a menudo una textura superficial pobre y desapareja.
- Cumple requerimientos VOC
- Ayuda en el acabado del concreto que produce muy poco a nada de sangrado, como mezclas de concreto con microsilica o concretos sin in-

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Agitar SPECFILM CONCENTRATE (color rojo/rosa) antes de diluirlo con agua potable. **Agregar hasta nueve partes de agua a una parte de SPECFILM CONCENTRATE en un recipiente limpio y mezclarlo totalmente. Mejor desempeño se puede lograr con una dilución de 5 a 1.**

APLICACION

Agitar antes de usar. SPECFILM debe ser aplicado por aspersión al concreto fresco recién aplicado, inmediatamente después de enrasado o flotado para prevenir la contracción plástica. Cuando se utilice como un retardador de evaporación durante la colocación de un endurecedor mineral para pisos, una o más aplicaciones pueden ser requeridas para prevenir el secado prematuro. Si es necesario usar durante o después de las operaciones de flotado o llaneado.

Una vez diluido, SPECFILM debe aplicarse bajo condiciones normales climáticas a un rendimiento de 300-500 pies²/gal. Tan pronto las condiciones de secado o vientos se vuelvan más severas, aumentar la cantidad de material a utilizar a 150-300 pies²/gal. **No sobre aplicar.**

STANDARDS

Como es recomendada en la ACI 302: "Evaporation Retardant/Monomolecular Film"

EMPAQUE

SPECFILM CONCENTRATE es empacado en tambores de 55 galones, pailas de 5 galones, y cajas de cuatro plásticos de 1 galón.

LIMPIEZA

El equipo de aplicación debe limpiarse inmediatamente con agua y jabón.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SPECFILM CONCENTRATE en sus envases originales herméticamente cerrados es de un año a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

LIMITACIONES

SPECFILM no es un curador de concreto. Métodos de curado adecuados deben ser utilizados para asegurar la calidad del concreto. No deje que el SPEC FILM se congele. El material descongelado no funcionara correctamente.

SPECFILM es más efectivo cuando el concreto está en el estado plástico. Limpiar cualquier derrame de SPECFILM en el concreto endurecido. Si se permite que el SPECFILM se seque en el concreto endurecido, puede manchar el concreto y debe removerse con un solvente aprobado. La literatura del producto proporciona solo información general que es aplicable en algunas condiciones. Contactar el servicio técnico de SpecChem para instrucciones en aplicaciones específicas y limitaciones.

PRECAUCIONES

**NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
PROTEGER DE LA CONGELACION**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, llamar un médico. Utilice guantes de hule, lentes de seguridad y ropa protectora. Precauciones adicionales, información de seguridad y primeros auxilios están conteni-

SPECCHEM 
Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA


SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACIÓN DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700