

SPECSTRIP PLUS

Desencofrante reactivo Premium



DESCRIPCION

SPECSTRIP PLUS es un desencofrante químicamente reactivo especialmente diseñado para prevenir positivamente la adherencia del concreto a formaletas de madera, acero y aluminio.

SPECSTRIP PLUS no contiene diesel, kerosene, ceras o silicones.

SPECSTRIP PLUS :

- Mejora el despegue de la formaleta
- Reduce la formación de escoria de concreto en las formaletas o revestimientos
- Reduce la limpieza de la formaleta
- Protege la formaleta contra oxido
- No deja residuos, manchas o decoloración
- Tiene olor agradable
- Compatible con revestimientos de formaletas elastomericas y uretano

APLICACION

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. La superficie de la formaleta debe estar limpia y libre de polvo, oxido, escamas o escoria de concreto antes de su aplicación. Se recomienda la aplicación por aspersion del SPECSTRIP PLUS con los siguientes rendimientos:

- Acero, Plástico, Fiberglass 2000 pie2/gal
- Aluminio Acondicionado 2000 pie2/gal
- HDO Plywood 2000 pie2/gal
- MDO Plywood 1500 pie2/gal
- Madera Dimensionada 1000 pie2/gal
- BB Grade Plywood 1000 pie2/gal

Los rendimientos dependen de la porosidad o superficie de la formaleta.

SPECSTRIP PLUS debe aspersarse utilizando una boquilla atomizadora de manera que la aplicación sea en capas delgadas y uniformes para maximizar el desempeño del producto y su economía. Su sobre aplicación no produce mejores resultados y puede causar superficies polvorientas.

Exceso de producto o charcos deben removerse con un squeegee y trapos absorbentes.

Cuando se aplica adecuadamente, SPECSTRIP PLUS no dejara ningún residuo o mancha en el concreto, produciendo una superficie de concreto fina y arquitectónica lista para recubrimientos posteriores. Seguir las recomendaciones del fabricante de los recubrimientos para la preparación de la superficie.

Se aplica fácilmente por aspersion en bajas temperaturas. Una aplicación adecuada reduce substancialmente hoyos en la superficie del concreto y extiende la vida de las formaletas de madera.

STANDARDS

SPECSTRIP PLUS cumple los requerimientos de emisiones V.O.C. para desencofrantes (EPA limit < 450 g/L).

- Contenido V.O.C. <250 g/L
- Corps of Engineers CEGS-03300, Section 10.8 Form Coating

EMPAQUE

SPECSTRIP PLUS es empacado en totes de 275 galones, tambores de 55 galones y pailas de 5 galones.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SPECSTRIP PLUS en su empaque original herméticamente sellado es de dos años contados a partir de la fecha de fabricación. No permitir la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

LIMITACIONES

SPECSTRIP PLUS no debe ser usado como un bond breaker para construccion en tilt up.

PRECAUCIONES

**NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE
MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS
USO INDUSTRIAL SOLAMENTE**

Precauciones adicionales, informacion de seguridad y primeros auxilios se encuentra en la Hoja de Seguridad (MSDS).

GARANTIA

**ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA**

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700